

Raskas Polttoöljy 180 (tuontilaatu)

Tuotetiedote

Tuotekuvaus: Teboil Raskas Polttoöljy 180 on vähärikkinen ja tasalaatuinen raskas polttoöljy energiantuotantoon ja lämmitykseen. Tuote sisältää erittäin tehokkaan palamista edistävän katalyytin, jonka ansiosta hiukkaspäästöt alittavat selkeästi viranomaisten asettamat ohjearvot. Tuote soveltuu erinomaisesti myös laivojen bunkkeriöljyksi.

Ominaisuus	Yksikkö	Laaturajat		Tyyp. arvo	Menetelmä
		min.	max.		
Tiheys @ 15°C	kg/m ³		991	986	ASTM 4052
Viskositeetti @ 50°C	mm ² /s		180	165	ASTM 445
Vesi ja sedimentti	til-%		0,5	0,1	ASTM D 1796
Rikkipitoisuus	p-%		1,0	0,9	ASTM D 4294
Typpipitoisuus	p-%		0,5	0,3	ASTM D 5291
Tehollinen lämpöarvo, toim.	MJ/kg			41,0	ASTM D 240
Leimahduspiste	°C	60		95	ASTM D 93
Jähmepiste	°C		+ 30	- 3	ASTM D 97
Asfalteenit	p-%		8,0	4,0	IP 143
Hiiltojäännös, MCR	p-%		15	10,5	ASTM D 4530
Tuhkapitoisuus	p-%		0,070	0,03	EN ISO 6245
Happoluku	mg KOH/g		2,5	0,15	ASTM D664
Vesipitoisuus	v/m%		0,5	0,05	ASTM D 95
Kokonaissedimentti	p-%		0,10	0,05	ASTM D 473
Vanadiini (V)	mg/kg		150	30	IP 501
Nikkeli (Ni)	mg/kg		50	30	IP 501
Natrium (Na)	mg/kg		50	30	IP 501
Alumiini (Al) ja pii (Si)	mg/kg		60	30	IP 501
Kalsium (Ca) ja sinkki (Zn)	mg/kg		Ca 30	< 5	IP 501
	mg/kg		Zn 15	< 5	IP 501
Kalsium (Ca) ja fosfori (P)	mg/kg		Ca 30	< 5	IP 501
	mg/kg		P 15	< 5	IP 501
Suosittelava varastointilämpötila	°C	+30	+50		

OY TEBOIL AB

Pääkonttori Huvudkontoret
Postiosoite Postadress
PL 57 PB
01511 Vantaa Vanda

Katuosoite Gatuadress
Plaza Loiste
Äyritie 20 Örevägen
01510 Vantaa Vanda

Puhelin Telefon
020 470 01
Faksi Fax
09 643 856

Y-tunnus FO-nummer
0114795-2
Kotipaikka Helsinki
Hemort Helsingfors

www.teboil.fi